

MT Join List

La commande MT Join List fait partie du complément de pilotage Tanaka's osax 2.0.1.

La commande MT Join List permet de chaîner des listes de chaînes de caractères.

Syntaxe

```
mt join list listOfStrings           ↵
  [ item delimiter itemDelimiterString ] ↵
  [ line delimiter lineDelimiterString ]
```

Paramètres

| | |
|----------------------------|--|
| <i>listOfStrings</i> | Une liste de chaînes de caractères à chaîner. <i>Classe</i> : List |
| <i>ItemDelimiterString</i> | Le délimiteur servant à séparer les différents éléments des listes. Si ce paramètre est omis ou si la valeur assignée ne peut pas être exploitée, le délimiteur, par défaut, est réglé sur tab. <i>Classe</i> : String <i>Valeur par défaut</i> : tab (tabulation) |
| <i>lineDelimiterString</i> | Le délimiteur servant à séparer les listes. Si ce paramètre est omis ou si la valeur assignée ne peut pas être exploitée, le délimiteur, par défaut, est réglé sur return. <i>Classe</i> : String <i>Valeur par défaut</i> : return (retour-chariot) |

Résultats

Une chaîne de caractères

Exemples

```
mt join list [{"123","j'irais au bois"},↵
              {"456","cueillir des cerises"}]↵
-- résultat : "123 j'irais au bois↵
              456 cueillir des cerises"

mt join list [{"123","j'irais au bois"},↵
              {"456","cueillir des cerises"}] ↵
              item delimiter "@" line delimiter "="
-- résultat : "123@j'irais au bois=456@cueillir des cerises"
```